Image not found or type unknown

HL KSA

Příchytka distanční



- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKSA10

- Pro kabely o průměru 6-63 mm
- Závit M6
- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Závit	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KSA6	M6	13,7	1,2	5	0,009	1	ks
HL KSA8	M6	15,7	1,2	7	0,01	1	ks
HL KSA10	M6	17,7	1,2	9	0,011	1	ks
HL KSA12	M6	19,7	1,2	11	0,012	1	ks
HL KSA14	M6	21,7	1,2	13	0,013	1	ks
HL KSA16	M6	23,7	1,2	15	0,013	1	ks
HL KSA18	M6	25,2	1,2	17	0,014	1	ks
HL KSA20	M6	27,2	1,2	19	0,015	1	ks
HL KSA22	M6	29,2	1,2	21	0,015	1	ks
HL KSA25	M6	32,2	1,2	24	0,017	1	ks
HL KSA26	M6	33,2	1,2	25	0,018	1	ks
HL KSA28	M6	35,2	1,2	27	0,019	1	ks
HL KSA32	M6	39,2	1,2	31	0,02	1	ks
HL KSA35	M6	42,2	1,2	34	0,024	1	ks
HL KSA40	M6	47,2	1,2	39	0,027	1	ks
HL KSA42	M6	49,2	1,2	41	0,028	1	ks
HL KSA50	M6	56,7	1,2	48	0,034	1	ks
HL KSA55	M6	60,7	1,2	53	0,051	1	ks
HL KSA60	M6	66,7	1,2	59	0,04	1	ks

Kód	Závit	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KSA63	M6	69,7	1,2	62	0,036	1	ks