# HL CVFL60-ČSN

## Žlab drátěný kabelový s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m



- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL C8CVFL60.060
- Patentovaný KLIK systém
- Rychlá montáž – 2 kroky za méně než 2 sekundy

| Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL CVFL60.060 | 60 | 60 | 4 | 3000 | 0,742 | 3 | m |
| HL CVFL60.100 | 60 | 100 | 4 | 3000 | 0,821 | 3 | m |
| HL CVFL60.150 | 60 | 150 | 4,5 | 3000 | 0,957 | 3 | m |
| HL CVFL60.200 | 60 | 200 | 4,5 | 3000 | 1,231 | 3 | m |
| HL CVFL60.300 | 60 | 300 | 4,5 | 3000 | 1,964 | 3 | m |
| HL CVFL60.400 | 60 | 400 | 4,5 | 3000 | 2,399 | 3 | m |