



# HL LOMEGACL

## Konzole stropní se západkami pro drátěný žlab



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDLOMEGACL138.100
- Kotvení kotvou M10

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Max. zatížení (kg)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL LOMEGACL138.100	pro žlab šíře 100 mm	138	54	170	1	0,248	1	ks
HL LOMEGACL138.150	pro žlab šíře 150 mm	138	54	220	1	0,275	1	ks
HL LOMEGACL138.200	pro žlab šíře 200 mm	138	54	270	1	0,451	1	ks
HL LOMEGACL138.300	pro žlab šíře 300 mm	138	54	370	1	0,572	1	ks
HL LOMEGACL138.400	pro žlab šíře 400 mm	138	54	470	1	0,693	1	ks

