



HL CLP - spona

Úchyt na traverzu pro trubky a kabely

- Standardní povrchová úprava: geomet, GM



| Kód | Specifikace | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|------------|------------------------|-------------|------------------|-----|----|
| HL CLP1215 | pro traverzu 1-4 mm | 8 | 0,004 | 100 | ks |
| HL CLP1220 | pro traverzu 1-4 mm | 10 | 0,004 | 100 | ks |
| HL CLP1230 | pro traverzu 1-4 mm | 15 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1235 | pro traverzu 1-4 mm | 19 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1240 | pro traverzu 1-4 mm | 25 | 0,007 | 100 | ks |
| HL CLP1245 | pro traverzu 4-7.5 mm | 8 | 0,004 | 100 | ks |
| HL CLP1250 | pro traverzu 4-7.5 mm | 10 | 0,004 | 100 | ks |
| HL CLP1255 | pro traverzu 4-7.5 mm | 12 | 0,004 | 100 | ks |
| HL CLP1260 | pro traverzu 4-7.5 mm | 15 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1265 | pro traverzu 4-7.5 mm | 19 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1270 | pro traverzu 4-7.5 mm | 25 | 0,007 | 100 | ks |
| HL CLP1285 | pro traverzu 7.5-12 mm | 12 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1290 | pro traverzu 7.5-12 mm | 15 | 0,005 | 100 | ks |
| HL CLP1295 | pro traverzu 7.5-12 mm | 19 | 0,006 | 100 | ks |
| HL CLP1300 | pro traverzu 7.5-12 mm | 25 | 0,008 | 100 | ks |