HL S4L3

Vrták tříbřitý do betonu, SDS plus



- SDS+ vrtáky vysoké kvality s dlouhou životností
- Použití: beton C20/25, kámen, cihla, pórobeton, pemza, pískovec
- Pro stavební materiály bez výztuže
- Optimalizovaný úhel sklonu drážek pro maximální objem odvedeného materiálu

Kód	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL S4L3 6x110-50	110	0,08	1	ks
HL S4L3 8x110-50	110	0,05	1	ks
HL S4L3 6x160-100	160	0,047	1	ks
HL S4L3 6x210-150	210	0,058	1	ks
HL S4L3 6x260-200	260	0,07	1	ks
HL S4L3 8x160-100	160	0,06	1	ks
HL S4L3 8x310-250	310	0,1	1	ks
HL S4L3 10x160-100	160	0,07	1	ks
HL S4L3 10x260-200	260	0,11	1	ks
HL S4L3 10x310-250	310	0,118	1	ks
HL S4L3 12x160-100	160	0,09	1	ks
HL S4L3 12x260-200	260	0,14	1	ks
HL S4L3 12x310-250	310	0,17	1	ks
HL S4L3 6,5x160-100	160	0,051	1	ks
HL S4L3 6,5x260-200	260	0,08	1	ks
HL S4L3 6,5x460-400	460	0,08	1	ks