

HL WT

Výložník nástěnný, lehký



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDWT100

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Max. zatížení (kg)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL WT50	48	60	60	85	0,05	1	ks
HL WT100	70	110	110	90	0,08	1	ks
HL WT150	70	160	160	100	0,12	1	ks
HL WT200	75	210	210	105	0,22	1	ks
HL WT300	95	315	315	125	0,4	1	ks
HL WT400	95	415	415	115	0,57	1	ks
HL WT500	95	515	515	105	0,8	1	ks
HL WT600	95	615	615	95	0,91	1	ks
HL HDWT50	48	60	60	85	0,05	1	ks
HL HDWT100	70	110	110	90	0,08	1	ks
HL HDWT150	70	160	160	100	0,12	1	ks
HL HDWT200	75	210	210	105	0,22	1	ks
HL HDWT300	95	315	315	125	0,4	1	ks
HL HDWT400	95	415	415	115	0,57	1	ks
HL HDWT500	95	515	515	105	0,8	1	ks
HL HDWT600	95	615	615	95	0,91	1	ks