

HL KGI60

Žlab kabelový, neperforovaný, s bočnicí 60 a integrovanou spojkou



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKGI60.060.050
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 2 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KGI60.060.050	60	60	0,5	3000	0,789	3	m
HL KGI60.100.050	60	100	0,5	3000	0,901	3	m
HL KGI60.150.060	60	150	0,6	3000	1,385	3	m
HL KGI60.200.060	60	200	0,6	3000	1,621	3	m
HL KGI60.300.070	60	300	0,7	3000	2,426	3	m
HL KGI60.400.070	60	400	0,7	3000	2,982	3	m
HL KGI60.500.080	60	500	0,8	3000	4,032	3	m
HL KGI60.600.080	60	600	0,8	3000	4,668	3	m